



## МАСЛО ЗА ПОДДРЪЖКА НА КОМПОЗИТЕН ДЕКИНГ

Идеална защита срещу  
замърсяване и петна!



030 Прозрачен сатен

### Описание на продукта:

Прозрачното Масло за поддръжка на композитен декинг прониква през повърхността без да образува филм. Чрез импрегнирането повърхността става водоотблъскваща, както и устойчива на замърсявания и петна.

### Препоръчителна употреба:

Осмо безцветното композитно масло е предназначено за поддръжка и възстановяване на износени дървени полимерни композити (WPC) и бамбукови полимерни композити (BPC). Особено подходящ за настилки, паравани и градински мебели от WPC или BPC.

### Състав:

На основата на натурални растителни масла (слънчогледово масло, соево масло, масло от магарешки бодил), парафин, сикативи и водоотблъскващи добавки. Дезароматизиран бял спирт (без бензен). Класификация на ЛОС в съответствие с регламентите на ЕС (2004/42 / ЕС): извън обхвата. Подробна декларация за съставките се предлага при поискване.

### Технически данни:

Вискозитет: 30 - 50 mPas

Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване

Точка на възпламеняване: > 60 °C, съгл. DIN EN ISO 2719

### Съхранение:

5 г. и повече при затворена оригинална опаковка.

### Подготовка на повърхността:

Повърхността трябва да бъде изветрена, почистена, суха и незамръзнала. Осмо маслото е готово за употреба. Не разреждайте. Разбъркайте добре. Преди нанасяне, повърхността трябва да бъде добре почистена с Осмо Препарат за почистване на композитен декинг 8021. Това гарантира доброто свързване.



1 слой

Преди да положите маслото, изплакнете обилно с вода и оставете да изсъхне.

### Методи на полагане:

С Осмо плоска четка или декинг четка нанесете много тънко и разнесете добре. Отстранете излишното количество с чиста суха четка за декинг.

Важно: течното масло трябва да се абсорбира в повърхността. На повърхността или в каналите не трябва да има никакви остатъци от масло. Излишното количество масло изсъхва много бавно и образува лъскав маслен слой без достатъчно адекватно прилепване към основата. Оставете да изсъхне за 8-10 часа при добра вентилация.

### Почистване на инструментите:

С Осмо Препарат за почистване на четки (без ароматни съединения).

### Време за съхнене:

Прибл. 8-10 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). Докато съхне осигурете добра вентилация. По-ниски температури и/или по-висока влажност може да удължат времето за съхнене.

### Разходна норма:

1 литър покрива прибл. 40 м² на една ръка. Разходът зависи значително от състоянието на повърхността. Цялата информация се отнася за гладки повърхности. Други повърхности могат да доведат до отклонения в разхода.

### Забележка:

Маслата подчертават естествения цвят на основата (т.н. постоянен мокър ефект). Необходимо е пробно полагане! Импрегнирането може да повлияе на устойчивостта на хлъзгане на оригиналната повърхност. Бели или много светли повърхности е възможно леко



да пожълтеят от маслото. Неабсорбиращи повърхности като стъкло, керамика или пластмаса не трябва да се третират (импрегнират).

#### Внимание:

Дръжте далеч от деца. Да не попада в очите, кожата или облеклото. Ако е необходим медицински съвет, носете опаковката с продукта или етикета. Използвайте само на открито или в добре проветриво място. Предупреждение: Измийте използваната кърпа, импрегнирана с този продукт, веднага след употреба или съхранявайте в херметически затворен контейнер (опасност от самозапалване). Информационен лист за безопасност се предлага при поискване.

#### ДЕПОНИРАНЕ:

Изхвърлете остатъчния продукт и напълно празните опаковки в съответствие с местните официални разпоредби (код на отпадъка 08 01 12). Само напълно празни кутии могат да бъдат рециклирани.

#### Цетова гама:

030 Прозрачен сатен

#### Опаковка:

1.0 л; 5.0 л

Горепосочената информация е предоставена въз основа на най-доброто от нашите познания, но не поражда правни отношения.

Version 10/20