



КЪНТРИ КОЛОР

Разнообразие от цветове и
ненадмината издръжливост
независимо от климата!



2101 White 2203 Light Ochre 2204 Ivory 2205 Sunflower Yellow 2308 Nordic Red 2310 Cedar/Redwood



2311 Signal Red 2404 Fir Green 2501 Labrador Blue 2506 Royal Blue 2507 Dove Blue 2606 Medium Brown



2607 Dark Brown 2703 Charcoal 2704 Dusk Grey 2708 Pebble Grey 2716 Anthracite Grey 2735 Light Grey



2742 Traffic Grey

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Плътно финално покритие за дърво за външна употреба, с първоначално лек сатенено-гланцов, а след това сатенен ефект на базата на естествени растителни масла. Покрива плътно дървесния цвят и шарка, като структурата на дървото остава видима. Порите на дървесината остават открити и позволяват на дървото да диша, с което се редуцира разширението и свиването на дървесината. Покритието е водоотблъскващо, изключително устойчиво на атмосферните условия и UV-лъчите. Покритието не се напуква, не се бели и не се люпи.

Не се налага предварително шлайфане и грундиране. Нанася се лесно и не се наслоява. Не изсъхва докато се полага.

Веднъж изсъхнало покритието е безопасно за хора, животни и растения (устойчиво на слюнка и пот според Германския DIN 53160, подходящо за детски играчки според EN 71.3)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Osmo Country Colour е подходящо за всякакъв вид дърво навън, където е желателно маслото да е изключително дълготрайно: дървени фасади, балкони, прозорци и кепенци, огради, сенници, беседки, шиндли, градински мебели, градински къщички и др. Идеално за подновяване на стари, подложени на атмосферните условия дървесни повърхности.



СЪХРАНЯВАНЕ

На базата на естествени растителни масла (слънчогледово масло, соево масло, масло от магарешки трън, ленено масло), желязо-оксидни и органични пигменти, титаниев диоксид (бял пигмент), сикативи (подсушители) и добавки.

Биоцидна активна съставка: Пропиконазол. Неароматизиран бял спирт (без бензол).

Този продукт съответства на директивата на ЕС (категория A/e): 400 гр/л ЛОС (2010), като съдържа допустимото количество (макс. 400 гр/л) Летливи Органични Съединения.

Подробна декларация можем да ви изпратим след запитване от ваша страна.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Специфично тегло (плътност): 1.0-1.35 g/cm³

Вискозитет: 20-60s съг. DIN EN ISO 2431/4 mm, полутечен

Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване

Точка на запалване: >60°C съг. DIN EN ISO 2719

СЪХРАНЕНИЕ

5 години и повече, ако се съхранява на сухо място при добре затворена опаковка. Ако се съгъсти поради ниски температури, да се остави преди употреба 24-36 часа на стайна температура.



ПОДГОТОВКА

Дървесната повърхност трябва да бъде чиста, суха и незамръзнала (максимално допустима влажност 20%). Osmo Country Colour е готово за нанасяне без да се разрежда. Разбъркайте добре. Почистете много добре старото масло до отваряне на порите. Старите лак и боя трябва да бъдат отстранени. Общоприето е, че трябва да носите предпазна маска по време на шлайфането.

Крайният вид на готовата повърхност може да бъде повлиян от редица фактори, включително състоянието на дървесината. Поради тази причина, винаги е препоръчително да обработите пробен участък предварително, особено при работа с непознат материал.

Ако желаете превантивна защита срещу плесен, мухъл и нападение от насекоми във външните помещения, нанесете от всички страни Osmo WR Base Coat* (Osmo импрегнант WR*.)

ОБРАБОТКА

Нанесете тънък слой с твърда четка (Osmo Flat Brush) или Osmo микрофибърен валик в посока на дървесната шарка и разнесете добре. Оставете да съхне около 10-12 часа при добра вентилация на помещението.

След изсъхване нанесете втори слой.

При реновиране на чиста и суха повърхност обикновено една ръка е достатъчна.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

С Osmo Brush Cleaner (без добавени аромати).

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

Около 10-12 часа (при нормална температура, 23°C, 50% влажност). При по-ниски температури и/или по-висока влажност времето за изсъхване се удължава.

РАЗХОДНА НОРМА

Един литър покрива прикл. 26 м² на 1 ръка. Разходът значително се влияе от състоянието на дървесината. Предоставените тук данни се отнасят за гладки и чисти повърхности. Други типове повърхности могат да доведат до промяна в разходната норма.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако външни повърхности, като дограми или фасади се нуждаят от допълнителна защита нанесете една ръка финиш от Osmo UV-Protection-Oil Clear (410 без защитен филм или

420 със защитен филм) след като повърхността е добре изсъхнала. Това ще предпази повърхността от натрупване на мръсотия и ще удължи живота на шиниша. За Country Colour White 2101, моля използвайте Защитно лазурно масло White 900.

Качеството Country Colour, доказало се за

десетилетия, също така се предлага в цветовете по ваш избор. Най-малката поръчкова разфасовка е 2.5 литра за даден цвят и се предлага в 186 цвята RAL Classic и 1950 цвята NCS, както и с допълнително добавени биоциди. При някои видове дървесина водоразтворимите, цветни вещества има опасност да се измият под влияние на атмосферните условия.

ВНИМАНИЕ

Дръжте далеч от деца. Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. Носете със себе си опаковката или етикета на продукта при нужда от консултация с лекар. Използвайте само на открито или в добре вентилирани помещения. Внимание: Незабавно след употреба изперете всяка кърпа попаднала в контакт с продукта или я съхранете в херметически затворен съд. (опасност от самозапалимост). Изсъхналото масло съответства на изискванията на категория B2 (нормално запалим) съгласно DIN 4102. Можете да получите подробна информация за безопасност при запитване от Ваша страна в случаите на професионална употреба.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлете остатъчния продукт и напълно празните опаковки в съответствие с местните официални разпоредби (код на отпадъка 08 01 11). Само напълно празни кутии могат да бъдат рециклирани.

ЦВЕТОВА ГАМА

2101 Бяло
2203 Светла охра
2204 Слонова кост
2205 Слънчогледово жълто
2308 Северно червено
2310 Кедър
2311 Сигнално червено
2404 Зелена ела
2501 Лабрадорско синьо
2506 Кралско синьо
2507 Гълъбово синьо
2606 Средно кафяво
2607 Тъмно кафяво
2703 Въгленово черно
2704 Тъмно сиво
2708 Каменисто сиво
2716 Антрацит
2735 Светло сиво
2742 Трафик сиво

РАЗФАСОВКИ

0.75 л; 2.50 л; 25 л

Горепосочената информация е предоставена на добра воля и не поражда правни отношения.

Version 02/17