



МАСЛО ЗА ПОДДРЪЖКА

Идеално за освежаване и поддръжка на повърхности обработвани с масло с твърда вакса!

3079 Clear
Matt3081 Clear
Satin3098 Clear
Semi-Matt/
Anti-Slip (R9)3440 White
Transparent

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Безцветен или прозрачен, бързо съхнещ финиш за дърво, предназначен за първоначалната и рутинна грижа за обработени с масло и воськ подови настилки. Osmo Maintenance Oil освежава захабения и матиран под. Можете да избегнете времеемкото шлайфанде при реновиране, нанасяйки маслото в подходящия момент. Също така можете да го използвате за да промените степента на гланц върху повърхности предварително обработени с масло с твърда вакса. Микропорестият финиш не се рони, не се напуква и не се люпи.

Устойчив на вино, бира, кола, кафе, чай, плодови сокове, мляко и вода съгласно DIN 68861-1A – без следи от вода. Веднъж изсъхнало покритието е безопасно за хора, животни и растения (устойчиво на слюнка и пот съгл. DIN 53160, подходящо за детски играчки съгл. EN 71.3)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Идеално за поддръжка на всякакъв вид дървени подове обработени с масло с твърда вакса, като масивни паркети, инженерингови паркети, дюшемета, OSB и корк. Също така е подходящо за обработка на стълбища и мебели. Силно се препоръчва за поддръжка на обществени места (напр. ресторант, музеи и др. места с висок трафик на хора).

СЪДЪРЖАНИЕ

На базата на естествени растителни масла и восьци (слънчогледово масло, соево масло, масло от магарешки трън, карнаубов воськ и канделелиов воськ), парафин, титаниев диоксид (бял пигмент), сикативи (подсушители) и водоотблъскащи добавки. Неароматизиран бял спирт (безベンзол). Класификация за съдържание на Летливи Органични Съединения (ЛОС) спрямо директива на ЕС (2004/42/EC): извън нормата.

Подробна декларация можем да ви изпратим след запитване от ваша страна.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Специфично тегло (плътност): 0.85-0.95 g/cm³

Вискозитет: 40-60s DIN 53211/3 mm

Мириз: слаб/лек, без мириз след изсъхване

Точка на запалване: >60°C съгл. DIN EN ISO 2719

СЪХРАНЯВАНЕ

5 години и повече, ако се съхранява на сухо място при добре затворена опаковка. Ако се състри поради ниски температури, да се остави преди употреба 24-36 часа на стайна температура.

ПОДГОТОВКА

Дървесната повърхност трябва да бъде чиста, суха и незамръзнала (максимално допустима влажност 18%). Маслото е готово за нанасяне без да се разрежда. Разбъркайте добре. Почистете много добре с Osmo Intensive Cleaner и изплакнете (с напоен парцал) с чиста вода. Крайният вид на готовата повърхност може да бъде повлиян от редица фактори, включително състоянието на дървесината. Поради тази причина, винаги е препоръчително да обработите пробен участък предварително, особено при работа с непознат материал.

ОБРАБОТКА

Нанесете тънък слой с двойна шпатула Osmo или с микрофибрирен валяк Osmo, върху чистата и суха дървесина в посока на дървесната шарка и втрийте добре с помощта на бял пад (не втривайте 3098). Отстранете излишното масло. При по-малки зони, за нанасяне на маслото, можете да използвате и памучна кърпа без власинки. Проветрете добре докато съхне.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

С Osmo Brush Cleaner (без добавени аромати).



ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

Около 8-10 часа (при нормална температура, 23°C, 50% влажност). При по-ниски температури и/или по-висока влажност времето за изсъхване се удължава.

РАЗХОДНА НОРМА

Един литър покрива прибл. 40-60 м² на 1 ръка
Разходът значително се влияе от състоянието на дървесината. Предоставените тук данни се отнасят за гладки и чисти повърхности. Други типове повърхности могат да доведат до промяна в разходната норма.

ЗАБЕЛЕЖКА

Крайният резултат от обработката се влияе от няколко фактура, включително състоянието на дървесината. Поради това винаги е задължително пробно нанасяне. Ако дървесината е необработена или вече посивяла, повърхността и трябва да бъде изшлайфана и обработена с масло с твърда вакса. Не втривайте in Maintenance Oil 3098 Semi-Matt/Anti-Slip с еднодискова машина.

ВНИМАНИЕ

Дръжте далеч от деца. Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. Носете със себе си опаковката или етикета на продукта при нужда от консултация с лекар. Използвайте само на открито или в добре вентилирани помещения.
Внимание: Незабавно след употреба изперете всяка кърпа попаднала в контакт с продукта или я съхранете в херметически затворен съд. (опастност от самозапалимост). Изсъхналото масло съответства на изискванията на категория B2 (нормално запалим) съгласно DIN 4102. Можете да получите подробна информация за безопасност при запитване от Ваща страна в случаите на професионална употреба.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлете остатъчния продукт и напълно празните опаковки в съответствие с местните официални разпоредби (код на отпадъка 08 01 11). Само напълно празни кутии могат да бъдат рециклирани.

ЦВЕТОВА ГАМА

3079 Безцветен мат
3081 Безцветен сатен
3098 Безцветен Полумат/Противохлъзгащо (R9)
3440 Бял Прозрачен

РАЗФАСОВКИ

1 л; 2.50 л; 10 л

Горепосочената информация е предоставена на добра воля и не поражда правни отношения.

Version 02/17