




ЕДНОСЛОЕН ЛАЗУР HS^{PLUS}

Покрийте два пъти повече площ – спестете си време и пари!



9211 White Spruce 9212 Silver Poplar 9221 Pine 9232 Mahogany 9234 Scand. Red



9235 Red Cedar 9236 Larch 9241 Oak 9242 Fir Green 9261 Walnut



9262 Teak 9264 Rosewood 9271 Ebony



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Декоративно защитно покритие за дърво – за външно и вътрешно приложение. На базата на естествени масла с копринено-матов ефект. Порите на дървесината остават отворени и позволяват на дървото да диша, с което се редуцира разширението и свиването на дървесината. Покритието е водоотблъскващо, изключително устойчиво на атмосферните условия и UV-лъчите. Покритието не се напуква, не се бели и не се люпи. При реновиране за нанася само един тънък слой: без предварително шлайфане. Грундиране не е необходимо. Нанася се лесно и не се наслоява. Osmo One Coat Only HS^{Plus} е с минимално съдържание на разтворители и не съдържа биоциди и консерванти. Благодарение на високото съдържание на твърди частици разходът е изключително икономичен. С нанасянето само на един тънък слой се получава оптимална защита на повърхностите. Изсъхналото масло е безопасно за хора, животни и растения (не променя цвета си при досег със слюнка и пот съгласно DIN 53160). Подходяща за детски играчки съгласно EN 71.3.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Osmo One Coat Only HS^{Plus} е идеална защита за всички външни дървени продукти: беседки, фасади, балкони, огради, перголи, навеси, градински мебели, дървени къщички и други елементи от дърво.

Много подходяща за подновяване на стари микропорьозни покрития.

СЪДЪРЖАНИЕ

На базата на естествени растителни масла (слънчогледово масло), желязно-оксидни и органични пигменти, титандиокси (бял пигмент), сикативи и водоотблъскващи добавки. Разтворител: дезароматизиран минерален терпентин (без бензол). Този продукт съответства на директивата на ЕС (категория A/e): 400 гр/л ЛОС (2010), като съдържа допустимото количество (макс. 400 г/л) Летливи Органични Съединения.

Подробна декларация можем да ви изпратим след запитване от ваша страна.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Специфично тегло (плътност): 0.95-1.2 гр/см³
 Вистозитет: 18-26 сек (4 мм съгласно DIN EN ISO 2431), гъсто-точно
 Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване
 Точка на запалване: над 61°C според DIN EN ISO 2719

ТРАЙНОСТ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

5 години и повече, ако се съхранява на сухо място при добре затворена опаковка. Ако се сгъсти поради ниски температури, да се остави преди употреба 24-36 часа на стайна температура.



ПОДГОТОВКА

Дървесната повърхност трябва да бъде чиста, суха и незамръзнала (максимално допустима влажност 20%).

Osmo One Coat Only HS^{Plus} е готов за нанасяне без да се разрежда. Разбъркайте добре. Почистете много добре старото масло до отваряне на порите. Старите лак и боя трябва да бъдат отстранени. Общоприето е, че трябва да носите предпазна маска по време на шлайфането.

Крайният вид на готовата повърхност може да бъде повлиян от редица фактори, включително състоянието на дървесината. Поради тази причина, винаги е препоръчително да обработите пробен участък предварително, особено при работа с непознат материал.

Ако желаете допълнителна, превантивна защита срещу гниене, мухъл и нападение от насекоми, омаслете дървесината предварително – при възможност от всички страни – с Osmo WR Base Coat* (Osmo импрегнант WR).

ОБРАБОТКА

Нанесете тънък слой с OSMO твърда четка или Osmo микрофибърен валик в посока на дървесната шарка. Разнесете добре и равномерно. Оставете да изсъхне при добро проветрение за около 12 часа.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРОМЕНТИТЕ

С Osmo Brush Cleaner (Osmo почистващ препарат без мизис).

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

Около 12 часа (при нормална температура, 23 градуса, 50% влажност). При по-ниски температури и/или по-висока влажност времето за изсъхване се удължава.

РАЗХОДНА НОРМА

Един литър покрива при бл. 26 м² на 1 ръка. Разходът значително се влияе от състоянието на дървесината. Предоставените тук данни се отнасят за гладки и чисти повърхности. Други типове повърхности могат да доведат до промяна в разходната норма.

УКАЗАНИЯ

Прозрачният цвят се влияе от естествения цвят на дървото и поради това може да се разминава с тона по образца. При прекалено наситено нанасяне (по-голямо количество) може да се образуват гланцирани места. Но с времето, под влияние на атмосферните условия, придобива равномерен цвят с копринено-матов ефект. Ако желаете допълнителна защита за външните повърхности (например балкони, фасади), след окончателното изсъхване нанесете еднократно с Osmo UV Protection Oil /Osmo UV-защитно масло / (410 без биоциди или 420 с биоциди). Това защитава от замърсяване и увеличава трайността на маслото. При Osmo One Coat Only HS^{Plus} Бял смърч 9211 използвайте Natural Oil Woodstain White 900 /Защитно лазурно масло 900/. При някои видове дървесина водоразтворимите, цветни вещества има опасност да се измият под влияние на атмосферните условия.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлете остатъчния продукт и напълно празните опаковки в съответствие с местните официални разпоредби (код на отпадъка 08 01 11). Само напълно празни кутии могат да бъдат рециклирани.

ЦВЕТОВА ГАМА

- 9211 Бял смърч
- 9212 Сребърна топола
- 9221 Бор
- 9232 Махагон
- 9234 Скандинавско червено
- 9235 Червен кедър
- 9236 Лиственица
- 9241 Дъб
- 9242 Ела зелено
- 9261 Орех
- 9262 Тик
- 9264 Палисандър
- 9271 Абанос

РАЗФАСОВКА

0.75 л; 2.50 л; 25 л

Горепосочената информация е предоставена на добра воля и не поражда правни отношения.

Version 02/17